

SQ 1-35

Pompă submersibilă multietajată de 3" proiectată pentru alimentarea cu apă menajeră, transferul de lichide în rezervoare, irigații și aplicații din domeniul protecției mediului. Pompa are rotoare "inundate", fiecare cu propriul său rulment de ceramică/carbură de wolfram.

Pompa se caracterizează prin pornire ușoară și protecție la funcționare fără apă, la forță ascensională, la supratensiune, la tensiune minimă, la suprasarcină sau supraîncălzire.

Motorul este de tip monofazic având rotor cu magnet permanent oferind un randament optim în cadrul unui domeniu mare de sarcină.

Motorul este prevăzut cu capac înlocuibil cu manșon.

Liquid:

Temperatura maximă a lichidului: 35 °C
t max lichid la 0.15 m/sec: 35 °C
Densitate: 1000 kg/m³

Technical:

Turație pentru date pompă: 10700 rpm
Debit nominal: 1 m³/h
Înălțime de pompare nominală: 34 m
Aprobări pe eticheta motorului: CE,UL,CUL
Toleranța curbelor: ISO9906

Materials:

Pompă: Polyamide / Stainless steel
Pompă: DIN W.-Nr. 1.4301
Pompă: AISI 304
Rotor: Poliamidă
Motor: Oțel inox
Motor: DIN W.-Nr. 1.4301
Motor: AISI 304

Instalație:

Refulare pompă: Rp 1 1/4
Diametrul minim al forajului: 76 mm

Electrical data:

Tip motor: MS3
Puterea de intarare - P1: 1.02 kW
Putere motor: 0.7 kW
Frecvența rețelei electrice: 50 Hz
Tensiune nominală: 1 x 200-240 V
Metodă de pornire: direct
Curent nominal: 5.2 A
Factor de putere: 1,00
Turație nominală: 10700 rpm
Grad de protecție (IEC 34-5): 68
Clasă de izolare (IEC 85): F
Lungimea cablului: 1.5 m

Technical:

Turație pentru date pompă: 10700 rpm
Debit nominal: 1 m³/h
Înălțime de pompare nominală: 34 m
Aprobări pe eticheta motorului: CE,UL,CUL
Toleranța curbelor: ISO9906

Materials:

Pompă: Polyamide / Stainless steel
Pompă: DIN W.-Nr. 1.4301
Pompă: AISI 304
Rotor: Poliamidă
Motor: Oțel inox
Motor: DIN W.-Nr. 1.4301
Motor: AISI 304

Instalație:

Refulare pompă: Rp 1 1/4
Diametrul minim al forajului: 76 mm

Liquid:

Temperatura maximă a lichidului: 35 °C
t max lichid la 0.15 m/sec: 35 °C
Densitate: 1000 kg/m³

Electrical data:

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Tip motor: | MS3 |
| Puterea de intarare - P1: | 1.02 kW |
| Putere motor: | 0.7 kW |
| Frecvența rețelei electrice: | 50 Hz |
| Tensiune nominală: | 1 x 200-240 V |
| Metodă de pornire: | direct |
| Curent nominal: | 5.2 A |
| Factor de putere: | 1,00 |
| Turație nominală: | 10700 rpm |
| Grad de protecție (IEC 34-5): | 68 |
| Clasă de izolare (IEC 85): | F |
| Lungimea cablului: | 1.5 m |
| Others: | |
| Greutate netă: | 4.7 kg |
| Greutate brută: | 5.4 kg |
| Volum de transport: | 0.009 m3 |
| Nume produs: | SQ 1-35 |
| Nr. produs: | 96510178 |
| Numărul EAN: | 5700396503776 |

Distribuitor: CALOR SRL
Str. Progresului nr. 30-40, sector 5, Bucuresti
tel: 021.411.44.44, fax: 021.411.36.14
www.calorserv.ro - www.calor.ro